



锦州诚化新材料有限公司

T-154

聚异丁烯双丁二酰亚胺
润滑油/分散剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
外观	棕褐色粘稠透明液体	棕褐色粘稠透明液体	目测
密度 (20℃), kg/m ³	890-935	913.5	GB/T1884
运动粘度 (100℃), mm ² /s	150-250	186.0	GB/T265
闪点 (开口), °C	≥170	>190	GB/T3536
总碱值, mgKOH/g	15-30	29.8	SH/T0251
氮含量, % (m/m)	1.1-1.3	1.25	SH/T0224
水分, % (m/m)	≤0.10	0.06	GB/T260

产品描述

T-154 外观为棕红色透明粘稠液体，具有优良低温分散性和高温稳定性能，对高温烟灰有良好的增溶作用，并具有一定的碱贮备性能。

T-154 与金属清净剂、ZDDP 抗氧抗腐剂等系列产品均有较好的配伍性，具有良好的添加剂协同效应，不但能很好的解决发动机的低温油泥问题，还能减少发动机高温部件的漆膜和积碳的沉积，主要适用于调制中高档次的发动机油，一般用于柴油机油。

T-154 油品中推荐添加量为 2.0%-4.0%。

T-154 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：170kg