



锦州诚化新材料有限公司

CHF-5022

润滑油/L-HM 普通抗磨液压油复合剂

化学数据

项 目	质量报告	试验方法
外观	淡黄色透明液体	目测
闪点(开口), °C	≥110	GB/T3536
锌含量, % (m/m)	≥6.0	SH/T0226
磷含量, % (m/m)	≥5.0	SH/T0296
硫含量, % (m/m)	≥10.5	SH/T0303

产品特点

- 高锌含量配方, 提供优良的抗磨性, 防止液压部件之间的摩擦。
- 推荐加剂量后使成品液压油具有优良的抗磨性、抗氧化性、防锈性、防腐蚀性, 延长使用寿命。
- 采用优良的抗磨剂等添加剂, 满足国标 GB 11118.1 普通抗磨液压油标准。
- 优良的抗乳化性, 能迅速与接触的水分离, 减缓油品的衰变速度, 延长换油期。

产品应用

推荐加剂量 (%)	0.6-0.8
-----------	---------

CHF-5022 储存温度不应超过 50°C, 建议调合温度为 60-75°C。在储存、装卸及调油时, 参照 SH/T0164 进行, 本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性, 在安全环保使用方面等同一般石油产品, 不用特殊防护。

标准包装

净重/桶: 200kg