

同步双液注浆专用 固化延迟稳定剂

TAC-Re-C

TAC-Re-C 是一种壁后双液同步注浆专用的固化延迟稳定剂，可防止浆液离析，同时抑制浆液中水泥成分的固化，增加浆液的流动性及填充性，延长浆液的可使时间，尤其适用于需要长距离输送浆液或者采用压送泵管道输送浆液的隧道施工。

使用 TAC-Re-C 可将双液浆的固化时间延长至混合后 72 小时，从而最大程度地减少了输送管道和泥浆车堵塞的风险。TAC-Re-C 还可以维持浆液的稳定性，抑制粘度上升，从而实现浆液长距离泵送。TAC-Re-C 的添加量取决于浆液中水泥的含量，本产品属于高浓缩型，使用量仅为水泥含量的 1%，即可达到所需效果。（例. 1m³ 浆液中水泥量为 250kg 则 TAC-Re-C 添加量为 2.5kg）

产品规格

- 外观： 褐色液体
- 气味： 轻微
- 主要成分： 寡糖
- 比重： 1.18-1.28
- pH 值： pH 5-7
- 包装： 240kg 桶 或 1200kg IBC 箱



产品特点

- 可将浆液的固化时间延长至混合后 72 小时
- 维持浆液的稳定性，抑制粘度上升
- 适用于需要长距离输送浆液或者采用压送泵管道输送浆液的隧道施工
- 高浓缩型液体，低添加量，便于运输及添加