玉柴重工
YUCHAI HEAVY INDUSTRY




YCF135s 集材机

整机重量:	14600	kg
伸缩长度:	21~25	m
额定功率:	86/2200	kW/rpm

- 新一代产品
- 先进的液压系统
- 耐用的金属覆盖件
- 安全舒适的驾驶室
- 可靠耐用的结构件
- 便利的维护保养


YCF135s 集材机

林场作业效率王！



1 国际品液压泵

全智能控制
全程精确匹配
优异的作业效率
更低的噪音
旋转机构加强
更高的可靠性
轻松维护保养



2 国际品牌多路阀

国际知名品牌控制系统
多路阀朝前布置，维护方便
提臂回转操控自如
动作迅速敏捷
展现超强爆发力
可靠性高



3 抓木器

最长延展达25m
应用山地林场等工况



YCF135s
集材机

YCF135s集材机，俗称“拉山机”，可配21、23、25米伸缩臂，在工作范围内可以把木材轻松聚集在一起，75度以下山坡能轻松工作，动作灵敏，效率高。



玉柴发动机

- 专家团队精心匹配，打造完美动力系统
- 扭矩强劲，储备充足，油耗低、响应快
- 采用BOSCH共轨系统，集成DCU后处理控制，稳定可靠
- 玉柴第六代黄金动力，连续多年获得行业金奖
- 全球领先服务体系，维护便利成本低



防翻滚防落物驾驶室
通过“ROPS/FOPS”认证的高强度驾驶室，加装防护网，安全性进一步提高

加长加宽履带
500毫米宽履带板，45节链轨稳定性更好，越野能力更强

4 舒适驾驶体验

悬浮减震座椅
驾驶空间大操纵舒适
视野开阔
7寸智能彩色显示屏
空调制冷提升18%。








5 新技术降噪

采用了模态分析、风扇优化、复合材料等多种技术，噪音大幅下降，机器内外更安静。
噪音降低的同时，对噪音品质进行了优化，人耳适应性更好。
噪音值低于国家最新噪音法规限值。

风扇优化


新型复合吸音材料


结构件模态分析

适应工况

美观耐用，稳定性突出，动作协调，具有抓物、吊装等功能，与伐木机搭配工作，超长的延展臂可以进行大范围工作，将伐倒的树木收集到一起，便于伐木机工作，适用于山地林场作业、开山拓荒等。



效率优良



卓越性能

山地林场作业

- 爬坡能力35°、最大伸缩长度25m、最大牵引力121kN、尾部回转半径2315mm



挖掘机 选 玉柴！

为客户提供领先适用的工程机械产品和服务!

玉柴重工建立了庞大而完善的销售与服务体系

网络覆盖国内30多个省、市、自治区及五大洲的30多个国家、地区





▲配件仓库

呼叫中心

玉柴重工呼叫中心以“倾我所有、尽我所能，竭诚用户，诚信天下，持续追求用户满意。”为服务宗旨，提供365天24小时全天候在线人工服务，为用户提供强有力的售前、售中、售后服务支持。




纯正配件精细管理


采用最具实力的配件供应配套体系，每一环节都通过严格的质量监控与检验，所有配件均采用玉柴重工统一标准、统一标识、统一包装。


利用先进DMS备件协同管理平台，执行配件进、销、存全过程信息化管理，确保配件供应的准确、及时、高效。











▶ 技术规格

基本参数		
整机重量	14600	kg
伸缩长度	21-25	m
性能参数		
发动机	玉柴	
发动机额定功率	86/2200	kW/rpm
爬坡能力	35	°
工作臂最大仰角	22	°
工作臂最大俯角	75	°
行驶速度	3.1/5.0	km/h
最大牵引力	195	kN
平台回转速度	10~13	rpm
作业参数		
最大仰角时抓取距离	21120	mm
最大仰角时抓取高度	12555	mm
最大仰角时工作臂后端高度	3155	mm
最大仰角时回转中心至工作臂后端距离	5740	mm
最大抓取距离	24410	mm
最大俯角时抓取距离	9830	mm
最大俯角时抓取深度	21865	mm
运输尺寸		
总长（运输状态）	15000	mm
总宽（运输状态）	2530	mm
总高（运输状态）	3050	mm
其他参数		
履带宽度	2500	mm
履带长度	3695	mm
履带板宽度	500	mm
最小离地间隙	415	mm
配重离地高度	919	mm
回转中心至后端距离	2250	mm
轨距	2000	mm
燃油箱容量	270	L
液压油箱容量	105	L

广西玉柴重工有限公司
GUANGXI YUCHAI HEAVY INDUSTRY CO., LTD.

地　址：广西玉林市天桥路168号
网　址：www.yuchaihi.com
全国客服热线：0775-3220008
0775-3220068

玉柴挖掘机
微信公众号：YUCHAI-1989

淘宝店铺
玉柴挖掘机官方店

玉柴挖掘机
抖音号：Yuchaiig

玉柴重工产品不断改进，资料和技术规格如有变更，恕不另行通知。