

KEMP 肯普

国产工业级动力工具品牌



KEMP CBS/EBS系列

无刷定扭电动螺丝起子

CBS Ø4mm 枪柄 锂电定扭螺丝起子

- 肯普优点:
- 高效能无刷马达，具有极佳寿命及稳定性，且无碳粉溢出，适用于无尘环境
 - 采用高精度扭矩控制与无刷电机驱动技术，能够实现稳定且精准的扭矩输出
 - 低惯量、低耗电、低发热、并具有人体工学设计
 - 锂电无线设计，摆脱线材束缚，移动作业灵活，适合户外/无供电场景使用
 - 超强续航能力，支持长时间连续作业，电池可循环充电使用



扭力精度±5%

型号	驱动头尺寸		扭力范围		转速	电池功率	重量	订货编号
	inch	mm	kgf.cm	Nm	rpm	Ah	kg	
CBS-DP225	1/4"	6.35	3-25	0.3-2.5	1000	3	0.96	204 86 111
CBS-DP235	1/4"	6.35	5-35	0.5-3.5	1000	3	0.96	204 86 112
CBS-DP235H	1/4"	6.35	5-35	0.5-3.5	2000	3	0.96	204 86 113
CBS-DP260	1/4"	6.35	10-60	1-6	1000	3	0.96	205 86 114

售价包含: 1*工具本体, 2*12V锂电池, 1*12V充电器

CBS 1/4" 直柄锂电定扭螺丝起子

- 肯普优点:
- 高效能无刷马达，具有极佳寿命及稳定性，且无碳粉溢出，适用于无尘环境
 - 采用高精度扭矩控制与无刷电机驱动技术，能够实现稳定且精准的扭矩输出
 - 低惯量、低耗电、低发热、并具有人体工学设计
 - 锂电无线设计，摆脱线材束缚，移动作业灵活，适合户外/无供电场景使用
 - 超强续航能力，支持长时间连续作业，电池可循环充电使用



扭力精度±5%

型号	驱动头尺寸		扭力范围		转速 rpm	电池功率 Ah	重量 kg	订货编号
	inch	mm	kgf.cm	Nm				
CBS-DS225	1/4"	6.35	3-25	0.3-2.5	1000	3	0.9	204 86 121
CBS-DS235	1/4"	6.35	5-35	0.5-3.5	1000	3	0.9	204 86 122
CBS-DS235H	1/4"	6.35	5-35	0.5-3.5	2000	3	0.9	204 86 123
CBS-DS260	1/4"	6.35	10-60	1-6	1000	3	0.9	204 86 124

售价包含: 1*工具本体, 2*12V锂电池, 1*12V充电器



电池包



充电器

型号	电流	电荷	重量	订货编号
	V	Ah	kg	
CLB-KA1230	12	3	0.17	290 86 103

型号	输入/输出		重量	订货编号
	V(AC)	V(DC)	kg	
CBC-KC1230	100-240	12	0.18	291 86 101

充电时间: 3.0Ah 约60min

EBS-DC 数显无刷定扭电动螺丝起子 按键式

- 肯普优点:
- 高效能无刷马达，具有极佳寿命及稳定性，且无碳粉溢出，适用于无尘环境
 - 扭矩精准可调（扭力精度±5%），输出稳定，螺丝达到设定扭矩值时自动停转，避免过度拧紧或滑牙
 - 螺丝“计数”操作，数显面板可准确实时反馈作业信息 完成设置数量后蜂鸣示警
 - 电批采用智能控制系统，滑牙/浮丝/错拧等智能检测示警，有效提高作业效率及拧紧质量
 - 人体工学握持设计，流线型机身，贴合手掌自然握持弧度，长时间使用不易疲劳



扭力精度±5%

型号	驱动头尺寸		扭力范围		转速	输出电压	重量	订货编号
	inch	mm	kgf.cm	Nm				
EBS-DC412-K	1/4"	5	2-12.2	0.2-1.22	1000	32	0.53	30486961
EBS-DC418-K	1/4"	5	3-18.3	0.3-1.83	1000	32	0.53	30486962
EBS-DC425-K	1/4"	5	5-25.5	0.5-2.55	1000	32	0.53	30486964
EBS-DC412M-K	1/4"	5	2-12.2	0.2-1.22	1500	32	0.53	30486965
EBS-DC418M-K	1/4"	5	3-18.3	0.3-1.83	1500	32	0.53	30486966
EBS-DC425M-K	1/4"	5	5-23.5	0.5-2.35	1500	32	0.53	30486967
EBS-DC410H-K	1/4"	5	2-10	0.2-1.0	2000	32	0.53	30486968
EBS-DC417H-K	1/4"	5	3-17.3	0.3-1.73	2000	32	0.53	30486969

工具输入电压: 24/32VDC 工具额定功率: 40W 售价包含: 1*工具本体, 1*电缆, 1*电源控制器

EBS-DC 数显无刷定扭电动螺丝起子 按键式

- 肯普优点:
- 高效能无刷马达，具有极佳寿命及稳定性，且无碳粉溢出，适用于无尘环境
 - 扭矩精准可调（扭力精度±5%），输出稳定，螺丝达到设定扭矩值时自动停转，避免过度拧紧或滑牙
 - 螺丝“计数”操作，数显面板可准确实时反馈作业信息 完成设置数量后蜂鸣示警
 - 电批采用智能控制系统，滑牙/浮丝/错拧等智能检测示警，有效提高作业效率及拧紧质量
 - 人体工学握持设计，流线型机身，贴合手掌自然握持弧度，长时间使用不易疲劳



扭力精度±5%

型号	驱动头尺寸		扭力范围		转速	输出电压	重量	订货编号
	inch		kgf.cm	Nm				
EBS-DC535-K	1/4"		8.2-35.8	0.82-3.58	1000	40	0.72	30486974
EBS-DC561-K	1/4"		10-61.2	1.0-6.12	1000	40	0.72	30486975
EBS-DC525H-K	1/4"		8-25.8	0.8-2.58	1800	40	0.72	30486976
EBS-DC535H-K	1/4"		10-35.8	1.0-3.58	1800	40	0.72	30486977

工具输入电压: 32/40VDC 工具额定功率: 60W 售价包含: 1*工具本体, 1*电缆, 1*电源控制器

EBS-DC 数显无刷定扭电动螺丝起子 下压式

肯普优点:

- 高效能无刷马达，具有极佳寿命及稳定性，且无碳粉溢出，适用于无尘环境
- 扭矩精准可调（扭力精度±5%），输出稳定，螺丝达到设定扭矩值时自动停转，避免过度拧紧或滑牙
- 螺丝“计数”操作，数显面板可准确实时反馈作业信息 完成设置数量后蜂鸣示警
- 电批采用智能控制系统，滑牙/浮丝/错拧等智能检测示警，有效提高作业效率及拧紧质量
- 人体工学握持设计，流线型机身，贴合手掌自然握持弧度，长时间使用不易疲劳



扭力精度±5%

型号	驱动头尺寸		扭力范围		转速	输出电压	重量	订货编号
	inch	mm	kgf.cm	Nm	rpm	V	kg	
EBS-DC412P-K	1/4"	5	2-12.2	0.2-1.22	1000	32	0.53	30486978
EBS-DC418P-K	1/4"	5	3-18.3	0.3-1.83	1000	32	0.53	30486979
EBS-DC425P-K	1/4"	5	5-25.5	0.5-2.55	1000	32	0.53	30486981
EBS-DC412PM-K	1/4"	5	2-12.2	0.2-1.22	1500	32	0.53	30486982
EBS-DC418PM-K	1/4"	5	3-18.3	0.3-1.83	1500	32	0.53	30486983
EBS-DC425PM-K	1/4"	5	5-23.5	0.5-2.35	1500	32	0.53	30486984
EBS-DC410PH-K	1/4"	5	2-10	0.2-1.0	2000	32	0.53	30486985
EBS-DC417PH-K	1/4"	5	3-17.3	0.3-1.73	2000	32	0.53	30486986

工具输入电压: 24/32VDC 工具额定功率: 40W 售价包含: 1*工具本体, 1*电缆, 1*电源控制器

EBS-DC 数显无刷定扭电动螺丝起子 下压式

肯普优点:

- 高效能无刷马达，具有极佳寿命及稳定性，且无碳粉溢出，适用于无尘环境
- 扭矩精准可调（扭力精度±5%），输出稳定，螺丝达到设定扭矩值时自动停转，避免过度拧紧或滑牙
- 螺丝“计数”操作，数显面板可准确实时反馈作业信息 完成设置数量后蜂鸣示警
- 电批采用智能控制系统，滑牙/浮丝/错拧等智能检测示警，有效提高作业效率及拧紧质量
- 人体工学握持设计，流线型机身，贴合手掌自然握持弧度，长时间使用不易疲劳



扭力精度±5%

型号	驱动头尺寸	扭力范围		转速	输出电压	重量	订货编号
	inch	kgf.cm	Nm	rpm	V	kg	
EBS-DC535P-K	1/4"	8.2-35.8	0.82-3.58	1000	40	0.72	30486987
EBS-DC561P-K	1/4"	10-61.2	1.0-6.12	1000	40	0.72	30486988
EBS-DC525PH-K	1/4"	8-25.8	0.8-2.58	1800	40	0.72	30486989
EBS-DC535PH-K	1/4"	10-35.8	1.0-3.58	1800	40	0.72	30486990

工具输入电压: 32/40VDC 工具额定功率: 60W 售价包含: 1*工具本体, 1*电缆, 1*电源控制器

EBS-DL Ø4mm DC 无刷定扭电动螺丝起子

肯普优点:

- 高效能空心杯无碳刷马达, 具有极佳寿命及稳定性, 且无碳粉溢出, 适用于无尘环境
- 霍尔感应式刹车、启动开关、释放扭力超精准, 寿命相比传统开关大幅提升
- 低惯量、低耗电、低发热、并具有人体工学设计
- 无需更换碳刷, 有效降低企业成本
- 握把设计符合人体工学原理, 可降低疲劳, 确保长时间使用的舒适性



扭力精度±5%

型号	驱动头尺寸 (批嘴)	扭力范围		转速范围 LO / HI	适用螺丝 机械丝径 / 自攻丝径	长度	重量	订购编号
	inch/mm	kgf.cm	Nm	rpm	mm	mm	kg	
EBS-DL202-K	Ø4mm	0.2~2.5	0.02~0.25	700 / 1000	1.0~2.3 / 1.0~2.0	200	0.3	304 86 901
EBS-DL206-K	Ø4mm	0.5~6.5	0.05~0.66	700 / 1000	1.4~2.6 / 1.4~2.3	200	0.3	304 86 902
EBS-DL210-K	Ø4mm	1.0~9.5	0.1~0.98	700 / 1000	1.6~3.0 / 1.6~2.6	200	0.3	304 86 903

工具输入电压: 24/32VDC 工具额定功率: 40W 售价包含: 1*工具本体, 1*电缆, 1*电源控制器

EBS-DL 1/4" DC 无刷定扭电动螺丝起子

肯普优点:

- 高效能空心杯无碳刷马达, 具有极佳寿命及稳定性, 且无碳粉溢出, 适用于无尘环境
- 霍尔感应式刹车、启动开关、释放扭力超精准, 寿命相比传统开关大幅提升
- 低惯量、低耗电、低发热、并具有人体工学设计
- 无需更换碳刷, 有效降低企业成本
- 握把设计符合人体工学原理, 可降低疲劳, 确保长时间使用的舒适性



扭力精度±5%

型号	驱动头尺寸 (批嘴)	扭力范围		转速范围 LO / HI	适用螺丝 机械丝径 / 自攻丝径	长度	重量	订购编号
	inch/mm	kgf.cm	Nm	rpm	mm	mm	kg	
EBS-DL412-K	1/4" Hex.	2.0~12	0.2~1.22	700 / 1000	2.0~3.8 / 2.0~3.0	245	0.5	304 86 911
EBS-DL418-K	1/4" Hex.	3.0~18	0.3~1.83	700 / 1000	2.3~4.3 / 1.8~3.3	245	0.5	304 86 912
EBS-DL425-K	1/4" Hex.	5.0~25	0.5~2.55	700 / 1000	2.8~5.0 / 2.2~4.0	245	0.5	304 86 913
EBS-DL412M-K	1/4" Hex.	2.0~12	0.2~1.22	1200 / 1500	2.0~3.8 / 2.0~3.0	245	0.5	304 86 914
EBS-DL418M-K	1/4" Hex.	3.0~18	0.3~1.83	1200 / 1500	2.3~4.3 / 1.8~3.3	245	0.5	304 86 915
EBS-DL425M-K	1/4" Hex.	5.0~23	0.5~2.35	1200 / 1500	2.8~5.0 / 2.2~4.0	245	0.5	304 86 916
EBS-DL412H-K	1/4" Hex.	2.0~10	0.2~1.0	1700 / 2000	1.9~3.6 / 1.5~2.9	245	0.5	304 86 917
EBS-DL418H-K	1/4" Hex.	3.0~17	0.3~1.73	1700 / 2000	2.2~4.2 / 1.7~3.2	245	0.5	304 86 918

工具输入电压: 24/32VDC 工具额定功率: 60W 售价包含: 1*工具本体, 1*电缆, 1*电源控制器

EBS-DL 1/4" DC 无刷定扭电动螺丝起子 下压式

肯普优点:

- 高效能空心杯无碳刷马达，具有极佳寿命及稳定性，且无碳粉溢出，适用于无尘环境
- 霍尔感应式刹车、启动开关、释放扭力超精准，寿命相比传统开关大幅提升
- 低惯量、低耗电、低发热、并具有人体工学设计
- 无需更换碳刷，有效降低企业成本
- 握把设计符合人体工学原理，可降低疲劳，确保长时间使用的舒适性



扭力精度±5%

型号	驱动头尺寸 (批嘴)	扭力范围		转速范围 LO / HI	适用螺丝 机械丝径 / 自攻丝径	长度	重量	订购编号
	inch/mm	kgf.cm	Nm	rpm	mm	mm	kg	
EBS-DL412P-K	1/4" Hex.	2.0~12	0.2~1.22	700 /1000	2.0~3.8 / 2.0~3.0	245	0.5	304 86 921
EBS-DL418P-K	1/4" Hex.	3.0~18	0.3~1.83	700 /1000	2.3~4.3 / 1.8~3.3	245	0.5	304 86 922
EBS-DL425P-K	1/4" Hex.	5.0~25	0.5~2.55	700 /1000	2.8~5.0 / 2.2~4.0	245	0.5	304 86 923
EBS-DL412PM-K	1/4" Hex.	2.0~12	0.2~1.22	1200 / 1500	2.0~3.8 / 2.0~3.0	245	0.5	304 86 924
EBS-DL418PM-K	1/4" Hex.	3.0~18	0.3~1.83	1200 / 1500	2.3~4.3 / 1.8~3.3	245	0.5	304 86 925
EBS-DL425PM-K	1/4" Hex.	5.0~23	0.5~2.35	1200 / 1500	2.8~5.0 / 2.2~4.0	245	0.5	304 86 926
EBS-DL412PH-K	1/4" Hex.	2.0~10	0.2~1.0	1700 / 2000	1.9~3.6 / 1.5~2.9	245	0.5	304 86 927
EBS-DL418PH-K	1/4" Hex.	3.0~17	0.3~1.73	1700 / 2000	2.2~4.2 / 1.7~3.2	245	0.5	304 86 928

工具输入电压: 24/32VDC 工具额定功率: 40W 售价包含: 1*工具本体, 1*电缆, 1*电源控制器

EBS-DL 1/4" DC 无刷定扭电动螺丝起子 下压式

肯普优点:

- 高效能空心杯无碳刷马达，具有极佳寿命及稳定性，且无碳粉溢出，适用于无尘环境
- 霍尔感应式刹车、启动开关、释放扭力超精准，寿命相比传统开关大幅提升
- 低惯量、低耗电、低发热、并具有人体工学设计
- 无需更换碳刷，有效降低企业成本
- 握把设计符合人体工学原理，可降低疲劳，确保长时间使用的舒适性。



扭力精度±5%

型号	驱动头尺寸 (批嘴)	扭力范围		转速范围 LO / HI	适用螺丝 机械丝径 / 自攻丝径	长度	重量	订购编号
	inch/mm	kgf.cm	Nm	rpm	mm	mm	kg	
EBS-DL635P-K	1/4" Hex.	8.0~35	0.82~3.58	700 /1000	3.2~5.7 / 3.0~6.2	277	0.73	304 86 951
EBS-DL660P-K	1/4" Hex.	10~60	1.0~6.12	700 /1000	3.2~6.4 / 2.7~5.5	277	0.73	304 86 952
EBS-DL625PH-K	1/4" Hex.	8.0~25	0.8~2.58	1500 / 1800	2.9~5.0 / 2.6~4.1	277	0.73	304 86 953
EBS-DL635PH-K	1/4" Hex.	10~35	1.0~3.58	1500 / 1800	3.2~5.4 / 2.7~4.5	277	0.73	304 86 954

工具输入电压: 24/32VDC 工具额定功率: 60W 售价包含: 1*工具本体, 1*电缆, 1*电源控制器

EBS-DL 1/4" DC 无刷定扭电动螺丝起子

- 肯普优点:
- 高效能空心杯无碳刷马达，具有极佳寿命及稳定性，且无碳粉溢出，适用于无尘环境
 - 霍尔感应式刹车、启动开关、释放扭力超精准，寿命相比传统开关大幅提升
 - 低惯量、低耗电、低发热、并具有人体工学设计
 - 无需更换碳刷，有效降低企业成本
 - 握把设计符合人体工学原理，可降低疲劳，确保长时间使用的舒适性



扭力精度±5%

型号	驱动头尺寸 (批嘴)	扭力范围		转速范围 LO / HI	适用螺丝 机械丝径 / 自攻丝径	长度	重量	订购编号
	inch/mm	kgf.cm	Nm	rpm	mm	mm	kg	
EBS-DL635-K	1/4" Hex.	8.0~35	0.82~3.58	700 / 1000	3.2~5.7 / 3.0~6.2	277	0.73	304 86 935
EBS-DL660-K	1/4" Hex.	10~60	1.0~6.12	700 / 1000	3.2~6.4 / 2.7~5.5	277	0.73	304 86 940
EBS-DL625H-K	1/4" Hex.	8.0~25	0.8~2.58	1500 / 1800	2.9~5.0 / 2.6~4.1	277	0.73	304 86 937
EBS-DL635H-K	1/4" Hex.	10~35	1.0~3.58	1500 / 1800	3.2~5.4 / 2.7~4.5	277	0.73	304 86 938

工具输入电压: 32/40VDC 工具额定功率: 60W 售价包含: 1*工具本体, 1*电缆, 1*电源控制器

EBS-DL 1/4" DC 无刷定扭电动螺丝起子

- 肯普优点:
- 高效能空心杯无碳刷马达，具有极佳寿命及稳定性，且无碳粉溢出，适用于无尘环境
 - 霍尔感应式刹车、启动开关、释放扭力超精准，寿命相比传统开关大幅提升
 - 低惯量、低耗电、低发热、并具有人体工学设计
 - 无需更换碳刷，有效降低企业成本
 - 握把设计符合人体工学原理，可降低疲劳，确保长时间使用的舒适性



扭力精度±5%

型号	驱动头尺寸 (批嘴)	扭力范围		转速范围 LO / HI	适用螺丝 机械丝径 / 自攻丝径	长度	重量	订购编号
	inch/mm	kgf.cm	Nm	rpm	mm	mm	kg	
EBS-DL8100-K	1/4" Hex.	19.6~98	2.0~10	600 / 800	4.5~7.2 / 3.5~6.2	313	1.2	304 86 941
EBS-DL8180-K	1/4" Hex.	19.6~176.5	2.0~18	250 / 350	4.5~9.3 / 3.5~7.2	313	1.2	304 86 942
EBS-DL8250-K	1/4" Hex.	34.5~245	3.5~25	250 / 350	5.0~10.2 / 3.3~7.8	313	1.2	304 86 943

工具输入电压: 32/40VDC 工具额定功率: 100W 售价包含: 1*工具本体, 1*电缆, 1*电源控制器



KEMP肯普中国:广州威易迅科技有限公司
 电邮:info@gzvisiontech.com

华南销售服务中心:广东省广州市黄埔区彩频路11号广东软件科学园C座102
 电话:020-3229 0675

华中销售服务中心:湖北省武汉市蔡甸区东风大道海天汽配城东27栋108号
 电话:027-8870 3316

华东销售服务中心:上海市闵行区都市路388弄(复地北桥城三期)B区110幢
 电话:021-5830 4369

华北销售服务中心:天津市西青区 西青经济开发区宏源道4号 钰泰高科产业园 2-403-01
 电话:022-2387 7558

西部销售服务中心:成都市金牛区蜀汉路89号花好月圆11楼1116 室
 电话:028-8522 4480


东北销售服务中心:吉林省长春市绿园区景阳大路3333号明翰国际803室
 电话:0431-8767 1808



<https://kemptools.cn>



微信公众号



抖音号

KC26-EBS-DL-A