

300 系列

投入式液位变送器

投入式液位变送器利用液位高度与压力成正比的关系，通过压力检测液位高度。变送器采用进口芯体，具有很好的稳定性和可靠性，特别设计的机械结构和高等级的密封材料可以确保一直可靠的沉在水中工作。

产品特点

- ◆ 外观美观，性价比高
- ◆ PA66 尼龙外壳
- ◆ 可依据环境选择多种外壳材质和电缆材质
- ◆ 特殊机械结构，高等级密封材料，高可靠性



| 技术 参 数    |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| 供 电       | 8-40VDC（建议 24VDC）                                     |
| 输 出       | 4-20mA                                                |
| 精 度       | 0.5%FS                                                |
| 绝 缘 强 度   | ≥200MΩ@200V                                           |
| 长 期 稳 定 性 | ≤±0.3%FS@1 年                                          |
| 机 械 寿 命   | ≥1000 万次满压循环                                          |
| 负 载 能 力   | ≥ （供电电压-8V）/0.02A Ω                                   |
| 认 证       | CE 符合 EN 55032:2015/A11:2020 / EN 55035:2027/A11:2020 |

注：所有的测量参数均是在1个标准大气压下20℃和50%RH的环境下获得的。

产品选型

| 300系列投入式液位变送器 |              | 34 | X. | X  | X | X |
|---------------|--------------|----|----|----|---|---|
| 产品类型          | 投入式液位变送器     | 2L |    |    |   |   |
| 压力类型          | 表压           |    | 9  |    |   |   |
| 量程            | 1m           |    |    | 01 |   |   |
|               | 2m           |    |    | 02 |   |   |
|               | 5m           |    |    | 05 |   |   |
|               | 10m          |    |    | 10 |   |   |
|               | 其他           |    |    | XX |   |   |
| 输出类型          | 4-20mA@24VDC |    |    |    |   | 2 |

|        |  |
|--------|--|
| 引脚     |  |
| 红：电源 + |  |
| 黄：电源 - |  |

因为您，我们更专业

Professional From You

G-CON

北京吉康莱克科技发展有限公司

销售热线：13241463668

E-mail: [info@gconnect.com.cn](mailto:info@gconnect.com.cn)

网 址 : [www.gconnect.com.cn](http://www.gconnect.com.cn)

地 址 : 北京市朝阳区管庄周家井1号  
世通国际大厦B座6层607室



CONNECT