



锦州诚化新材料有限公司

T-202

硫磷丁辛基锌盐
润滑油/抗氧抗腐剂

化学数据

项	目	质量指标	典型值	试验方法
外观		琥珀色透明液体	琥珀色透明液体	目测
密度 (20℃), kg/m ³		1080-1130	1110	GB/T1884
闪点 (开口), °C		≥180	205	GB/T3536
色度 (号)		≤2.0	0.5	GB/T6540
硫含量, % (m/m)		14.0-18.0	16.1	SH/T0303
磷含量, % (m/m)		7.0-8.5	7.3	SH/T0296
锌含量, % (m/m)		8.0-10.0	8.2	SH/T0226
热分解温度, °C		≥220	230	SH/T0561
水分, % (m/m)		≤0.03	0.03	GB/T260
机械杂质, % (m/m)		≤0.07	0.02	GB/T511

产品描述

T-202 具有良好的抗氧化抗腐蚀性能及极压抗磨性能,有效地防止发动机轴承腐蚀和因高温氧化而使油品粘度增长,本品颜色浅,油溶性和添加剂配伍性良好。

T-202 广泛应用于齿轮油、液压油等多种工业润滑油品中,与清净分散剂复合使用可调制中档次的发动机油。

T-202 在油品中推荐加剂量为: 0.5-3.0%。

T-202 储存温度不应超过 50℃,建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时,参照 SH/T0164 进行,本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性,在安全环保使用方面等同一般石油产品,不用特殊防护。

标准包装

净重/桶: 200kg/1000kg