锦州诚化新材料有限公司

T-501

2,6-二叔丁基对甲酚

润滑油/抗氧剂

化学数据

项　　目	质量指标	典型值	试验方法
外观	白色晶体	白色晶体	目测
初熔点，℃	68.5-70.0	69.8	GB/T617
游离甲酚，%（m/m）	≤0.03	0.01	QJ/SH007.02.08.88
灰分，%（m/m）	≤0.03	0.01	GB/T508
水分，%（m/m）	≤0.08	0.02	GB/T606

产品描述

T-501 是单酚型抗氧剂，抗氧性能好，对延长诱导期有效，但应用温度低，在 100℃以下最有效。

T-501 是经过二次提纯的结晶体，在油品中加剂量减小亦可达到同样的抗氧效果，从而具有更佳的经济性，与其它添加剂共同使用可调制工业齿轮油、抗磨液压油、汽轮机油、变压器油、机床用油及燃料油。

T-501 在油品中推荐加剂量为：0. 1-1.0%。

T-501 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/袋：25kg