锦州诚化新材料有限公司

T-161B

硼化高分子量丁二酰亚胺

润滑油/分散剂

化学数据

项　　目	质量指标	典型指标	试验方法
密度（20℃），kg/m³	实测	925.5	GB/T1884
运动粘度（100℃），mm²/s	350-450	395.5	GB/T265
闪点（开口杯），℃	≥170	＞190	GB/T3536
总碱值，mgKOH/g	15-30	26	SH/T0251
氮含量，%（m/m）	1.0-1.2	1.01	SH/T0224
硼含量，%（m/m）	≥0.30	0.44	SH/T0227
水分，%（m/m）	≤0.1	0.02	GB/T260

产品描述

T-161B 外观为棕红色透明粘稠液体，具有优异的低温分散性、高温清净性、热稳定性、抗氧性和抗磨性。

T-161B 适用于调制高档汽柴机油、节能型及环保型工业用油。

T-161B 油品中推荐添加量为 1.0%-4.0%。

T-161B 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：170kg