



锦州诚化新材料有限公司

T-702

石油磺酸钠
润滑油/防锈剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
外观	棕红色粘稠液体	棕红色粘稠液体	目测
PH 值	7.0-8.0	7	PH 试纸
磺酸钠含量, % (m/m)	50-55	51.5	企标
无机盐含量, % (m/m)	实测	1.05	企标
水分, % (m/m)	≤1.0	0.7	GB/T260

产品描述

T-702 是典型的阴离子表面活性剂，做为防锈添加剂，乳化剂，有相当抗盐水浸渍能力和相当好的油性，它对黑色金属和黄铜防锈性能较好，可作为多种极性物质在油中的助溶剂。超级强的皂化能力，能同时皂化工业油、矿物油、无机油、有机油、食用油、动物油、植物油等混合的复合油脂，超级强的清洗能力，对各种工业污渍、民用污渍、生活污水、重油污渍、环境污渍进行瓦解、分化、脱离、溶解、抗污垢再沉淀，达到快速去污净洗的目的。中性、环保、不伤手、耐酸碱、耐硬水，水溶液透明。

T-702 主要用作配制切削液及各种乳化剂、防锈剂、拉丝剂，用于轻载切削润滑冷却，同时具有防锈、清净的作用。

T-702 在油品中推荐加剂量为：3.0-5.0%。

T-702 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：200kg