



锦州诚化新材料有限公司

T-747

十二烯基丁二酸半酯
润滑油/防锈剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
外观	琥珀色透明粘稠液体	琥珀色透明粘稠液体	目测
闪点（开口），℃	≥90	110	GB/T3536
酸值，mgKOH/g	100-200	141	GB/T264
PH 值	4.4-4.6	4.5	SH/T0298
铜片腐蚀（100℃，3h），级	≤1	1a	GB/T5096
液相锈蚀试验	无锈	合格	GB/T11143

产品描述

T-747 防锈剂为十二烯基丁二酸经过半酯化合成后的产品，其酸值较低，流动性略好，具有良好的油性，能在金属表面形成保护膜，防止金属表面腐蚀和锈蚀，与金属形成致密的油膜，是一种性能优良的防锈剂。

T-747 用于调制汽轮机油、机床用油、液压油及齿轮油等工业润滑油和防锈添加剂，特别适用于调制酸值要求更低的汽轮机油和液压油。

T-747 在油品中推荐加剂量为：0.02-0.8%。

T-747 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：20kg