



锦州诚化新材料有限公司

T-161

高分子量丁二酰亚胺
润滑油/分散剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
密度 (20℃), kg/m ³	890-930	922.5	GB/T1884
运动粘度 (100℃), mm ² /s	300-450	380.6	GB/T265
闪点 (开口), °C	≥180	>190	GB/T3536
总碱值, mgKOH/g	15-30	28.5	SH/T0251
氮含量, % (m/m)	1.0-1.1	1.02	SH/T0224
水分, % (m/m)	≤0.10	0.02	GB/T260

产品描述

T-161 外观为棕红色透明粘稠液体, 良好的低温分散性能, 高温分散性与双烯基丁二酰亚胺相当, 兼具有优异的高温清净性和较好的低温分散性。

T-161 一般用于汽油机中, 可调制 SG 级以上的汽油机油, 用于 SE 或 SF 级油品时可显著降低配方剂量, 在柴油机油中也能表现出优异的性能。

T-161 油品中推荐添加量为 1.0%-4.0%。

T-161 储存温度不应超过 50℃, 建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时, 参照 SH/T0164 进行, 本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性, 在安全环保使用方面等同一般石油产品, 不用特殊防护。

标准包装

净重/桶: 170kg