



锦州诚化新材料有限公司

T-502A

液体混合屏蔽酚

润滑油/抗氧剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
密度 (20℃), kg/m ³	实测	910	GB/T1884
运动粘度 (40℃), mm ² /s	实测	9.75	GB/T265
闪点 (闭口), °C	≥100	110	GB/T261
2,6-二叔丁基对甲酚, %	≥25.0	27	色谱法
2,6-二叔丁基苯酚, %	≥50.0	58.3	色谱法
游离苯酚, % (m/m)	≤0.60	0.6	色谱法
凝点, °C	≤-25	-29	GB/T510

产品描述

T-502A 是混合型屏蔽酚类抗氧剂，油溶性好，具有较好的抗氧性。

T-502A 广泛应用于燃料油和润滑油，也可作橡胶和塑料的防老剂。可单独使用，也可复合使用。是 T501 抗氧剂的替代品，同等加剂量抗氧化效果优于 T501，适用于使用抗氧剂 T501 的各种产品中，特别是用于燃料油中性能更优越。

T-502A 在油品中推荐加剂量为：0.1-1.0%。

T-502A 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：180kg