



锦州诚化新材料有限公司

T-321

硫化异丁烯
润滑油/极压抗磨剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
外观	琥珀色透明油状液体	琥珀色透明油状液体	目测
密度（20℃），kg/m ³	1100-1200	1120	GB/T1884
运动粘度（100℃），mm ² /s	实测	2.35	GB/T265
闪点（开口），℃	≥100	100	GB/T3536
硫含量，%（m/m）	40-46	44.25	SH/T0303
水分，%（m/m）	≤0.03	0.01	GB/T260
铜片腐蚀（121℃，3h），级	≤4	4a	GB/T5096

产品描述

T-321 是润滑油中性价比最高，应用最广泛的极压抗磨剂，产品透明度高、气味小，色泽浅、极压性强。易于在金属表面之间形成硫化物极压膜，从而阻止相互接触，提高金属表面光滑度，降低表面磨损，较高的硫含量（40%-46%），进一步呈现出更好的极压（防卡咬）性能。

T-321 用于各类齿轮油、液压油，也可用于金属加工油、润滑脂、凿岩机油等。

T-321 在油品中推荐加剂量为：1.5-5.0%。

T-321 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：200kg