

# 锦州诚化新材料有限公司

### T-104

## 低碱值合成磺酸钙 润滑油/清净剂

#### 化学数据

项目	质量报告	典型值	试验方法
密度 (20℃), kg/m³	报告	924	GB/T1884
运动粘度 (100℃), mm²/s	报告	25.65	GB/T265
闪点 (开口), ℃	≥180	>200	GB/T3536
总碱值, mgKOH/g	20 - 50	28.5	SH/T0251
钙含量, % (m/m)	<b>≥</b> 2. 0	2. 62	SH/T0297
硫含量,%(m/m)	<b>≥</b> 2. 0	2.65	SH/T0303
浊度 (JTU)	<b>≤</b> 10.0	4. 92	SH/T0028

#### 产品描述

- T-104 外观为棕红色透明液体,具有良好的清净性,能牢固的吸附于铁金属表面后形成不透水的保护膜,保证其具有良好的防锈性能,并且还具有一定的分散性能。
- T-104 可调制各种档次的内燃机油,在调制低灰分内燃机油时同样发挥出极佳的清净作用,也可应用于调制防锈油品中。
- T-104 油品中推荐添加量为 0.5%-3.0%。
- **T-104** 储存温度不应超过 50℃,建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时,参照 SH/T0164 进行,本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性,在安全环保使用方面等同一般石油产品,不用特殊防护。

#### 标准包装

净重/桶: 180kg