



锦州诚化新材料有限公司

T-103

高碱值石油磺酸钙
润滑油/清净剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
密度 (20℃), kg/m ³	1000—1140	1095.7	GB/T1884
运动粘度 (100℃), mm ² /s	≤200	35.35	GB/T265
闪点 (开口), °C	≥170	>190	GB/T3536
总碱值 (TBN), mgKOH/g	≥295	310	SH/T0251
钙含量, % (m/m)	11.5—12.5	11.85	SH/T0297
硫含量, % (m/m)	1.25—1.55	1.46	SH/T0303
浊度	≤250	9.45	SH/T0028
水分, % (m/m)	≤0.2	0.10	GB/T260
机械杂质, % (m/m)	≤0.1	0.06	GB/T511

产品描述

T-103 外观为棕红色液体，它具有优异的高温清净性和酸中和能力，并具有良好的防锈性能，用其调制的内燃机润滑油可有效减少发动机部件上的高温沉积物，长期有效的保护发动机，避免机件的酸性腐蚀，并能延长换油期。

T-103 与聚异丁烯丁二酰亚胺无灰分散剂、ZDDP 抗氧防腐剂有较好的复合协同效应，用于调制高档次的内燃机润滑油品。

T-103 发动机油品中推荐添加量为 0.5%-3.0%，船用油推荐加剂量为 3.0%-25.0%。

T-103 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：200kg