



锦州诚化新材料有限公司

T-323

氨基硫代酯
润滑油/极压抗磨剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
外观	淡黄色透明液体	淡黄色透明液体	目测
密度（20℃），kg/m ³	实测	1055	GB/T1884
运动粘度（100℃），mm ² /s	13.5-15.5	14.75	GB/T265
闪点（开口），℃	≥130	190	GB/T3536
硫含量，%（m/m）	29-32	29.9	SH/T0303

产品描述

T-323 是一种多效润滑油添加剂，具有突出的抗磨极压性能和良好的抗氧效果，并与其它添加剂有着良好的配伍性。

T-323 应用在油品中，体现了突出的抗氧化性能和很好的抗磨极压性能，同时还具有良好的油溶性和无灰等特点，与芳胺型抗氧剂具有良好的协同效应，能够降低高档油品中 ZDDP 的添加量，并能显著提高润滑油脂的梯姆肯 OK 值和四球烧结负荷，广泛应用于汽轮机油、液压油、齿轮油、发动机油、高温链条油等多种油品及润滑脂中。

T-323 在油品中推荐加剂量为：0.5-4.0%。

T-323 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：200kg