



锦州诚化新材料有限公司

T-109A

烷基水杨酸钙
润滑油/清净剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
外观	红棕色透明液体	红棕色透明液体	目测
密度 (20℃), kg/m ³	900-1100	981.0	GB/T1884
运动粘度 (100℃), mm ² /s	实测	18.45	GB/T265
闪点 (开口), °C	≥170	>200	GB/T3536
总碱值, mgKOH/g	≥160	177	SH/T0251
钙含量, % (m/m)	≥6.0	6.19	SH/T0297
水分, % (m/m)	≤0.1	0.05	GB/T260
浊度 (JTU)	报告	4.50	SH/T0028

产品描述

T-109A 外观为粘稠棕红色液体, 具有优异的高温清净性和良好的酸中和能力, 并具有极佳的抗氧抗腐蚀性能及高温稳定性, 油溶性好, 抗水性能强。

T-109A 与无灰分散剂和 ZDDP 抗氧抗腐剂复合使用显示出优异的协同效应, 主要用于调制中高档次的汽油机油和柴油机油。

T-109A 发动机油品中推荐加剂量为 2.0%-3.0%。

T-109A 储存温度不应超过 50℃, 建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时, 参照 SH/T0164 进行, 本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性, 在安全环保使用方面等同一般石油产品, 不用特殊防护。

标准包装

净重/桶: 200kg