



锦州诚化新材料有限公司

T-115B

硫化烷基酚钙
润滑油/清净剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
外观	红棕色透明粘稠液体	红棕色透明粘稠液体	目测
运动粘度（100℃），mm ² /s	实测	245.5	GB/T265
闪点（开口），℃	≥170	>200	GB/T3536
总碱值，mgKOH/g	240-285	265	SH/T0251
钙含量，%（m/m）	9.0-10.5	9.85	SH/T0297
硫含量，%（m/m）	3.0-3.8	3.11	SH/T0303
水分，%（m/m）	≤0.10	0.06	GB/T260
机械杂质，%（m/m）	≤0.10	0.015	GB/T511
硫酸盐灰分，%	实测	32.50	GB/T2433

产品描述

T-115B 外观为粘稠棕红色液体，色度浅、铜铅腐蚀性低，具有极佳的酸中和能力和高温清净性、良好的抗氧化、抗腐蚀性、抗乳化性和油溶性。对控制活塞顶环积炭效果显著，T-115B 皂含量高，碱保持性能更好，同时具有较好的分水性能。

T-115B 与无灰分散剂和 ZDDP 抗氧抗腐剂复合使用显示出优异的协同效应，对降低活塞环槽积碳沉积效果显著，广泛应用于调制中、高档发动机油。

T-115B 发动机油品中推荐加剂量为 0.5%-4.0%。

T-115B 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：200kg