



锦州诚化新材料有限公司

T-102

中碱值石油磺酸钙
润滑油/清净剂

化学数据

项 目	质量报告	典型值	试验方法
密度 (15.6℃), kg/m ³	1010—1040	1032.5	GB/T1884
运动粘度 (100℃), mm ² /s	≤30	23.5	GB/T265
闪点 (开口), °C	≥170	>180	GB/T3536
总碱值 (TBN), mgKOH/g	≥145	156	SH/T0251
钙含量, % (m/m)	≥6.85	6.98	SH/T0297
硫含量, % (m/m)	1.8-2.2	1.89	SH/T0303

产品描述

T-102 外观为棕红色液体，具有良好的高温清净性、酸中和能力和防锈性能，用其调制的内燃机润滑油可有效减少发动机部件上的高温沉积物，长期有效的保护发动机，并能延长换油期。

T-102 与聚异丁烯丁二酰亚胺无灰分散剂、ZDDP 抗氧防腐剂有较好的复合协同效应，可用于调制中高档次的内燃机润滑油，也可应用于调制防锈油品中。

T-102 油品中推荐添加量为 0.5%-3.0%。

T-102 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：200kg