



锦州诚化新材料有限公司

T-107

超高碱值合成磺酸镁
润滑油/清净剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
密度（15.6℃），kg/m ³	1000—1100	1137.25	GB/T1884
运动粘度（100℃），mm ² /s	≤150	108.5	GB/T265
闪点（开口），℃	≥180	>180	GB/T3536
总碱值，mgKOH/g	≥390	425	SH/T0251
镁含量，%（m/m）	≥8.5	10.4	SH/T0027
水分，%（m/m）	≤0.10	0.05	GB/T260

产品描述

T-107 外观为粘稠棕红色液体，具有较好的高温清净性，同时具有优异酸中和能力，并具有良好的防锈性能，用其调制的内燃机润滑油可有效减少发动机部件上的高温沉积物，长期有效的保护发动机，避免机件的酸性腐蚀，并能延长换油期。

T-107 用于调制中高档发动机油。

T-107 发动机油品中推荐加剂量为 1.5%—3.0%。

T-107 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60—75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：200kg