锦州诚化新材料有限公司

T-602A

聚甲基丙烯酸酯

润滑油/降凝剂

化学数据

项目	质量指标	典型值	测试方法
外观	无色或浅黄色粘稠液体	无色或浅黄色粘稠液体	目测
运动粘度（100℃），㎜²/s	≥400	500	GB/T265
闪点（开口杯）℃	≥170	＞170	GB/T3536
降凝度	≥20	22	GB/T510
机械杂质％	≤0.1	0.01	GB/T511

产品描述

T-602A 是酯基侧链碳数分布为 C12-C18、平均碳数在 13.5-14 之间的多种甲基丙烯酸酯共聚物。通过其烷基侧链与蜡生成共结晶，改变石蜡结晶生长方向，使其生成均匀松散晶粒，从而使凝点降低。

T-602A 应用于一，二，三，三＋，PAO 类基础油中，可调制航空液压油、液力传动油、齿轮油、低凝液压油和多级发动机油等多种油品。

T-602A 在油品中推荐加剂量为：0.1-0.5%。

T-602A 存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：180kg