



锦州诚化新材料有限公司

T-1012

硫化猪油
润滑油/摩擦改进剂

化学数据

项	目	质量指标	典型值	试验方法
外观		黄棕色透明液体	黄棕色透明液体	目测
密度 (20℃), kg/m ³		890-1110	985	GB/T1884
闪点 (开口), °C		≥210	220	GB/T3536
运动粘度 (40℃) mm ² /s		≤500	300	GB/T265
硫含量, % (m/m)		10-13	10.5	SH/T0303
铜片腐蚀, 3h/100℃		1a	1a	GB/T5096
PB, N		≥850	905	GB/T3142
PD, N		≥6000	6100	GB/T3142

产品描述

T-1012 是一款浅色、低气味的非活性硫化极压抗磨剂，具有粘度大、黏附性好、油膜厚、抗磨性高等特点。

T-1012 应用于金属塑性变形工艺作为主剂来调和高端冲压油、拉伸油；工业油品中适于调和导轨油。

T-1012 含活性硫，故不适合于一般铜、青铜及黄铜合金的加工。

T-1012 在油品中推荐加剂量为：5-15%。

T-1012 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：200kg