



锦州诚化新材料有限公司

T-406

苯三唑脂肪酸铵盐
润滑油/油性剂

化学数据

项 目	质量指标	试验方法
外观	白色或微黄色粉末	目测
熔程, °C	55-63	GB/T617
油溶性	合格	目测
铜片腐蚀 (100°C, 3h), 级	≤1	GB/T5096
水分, % (m/m)	≤0.35	GB/T260
磨斑直径 (147N, 60min, 1200r/min, 75°C), mm	≤0.38	SH/T0189

产品描述

T-406 是一种润滑油多效油性添加剂。具有抗氧、防腐、防锈等性能，对有色金属防锈效果更佳，与含硫、含磷化合物复合使用有明显的增效作用，具有添加量小且效果显著等优点。

T-406 用于齿轮油、双曲线齿轮油、抗磨液压油、油膜轴承油、润滑脂中，还可作为防锈剂和气相缓蚀剂用于防锈油脂中。

T-406 在油品中推荐加剂量为：0.03-0.3%。

T-406 储存温度不应超过 50°C，建议调合温度为 60-75°C。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：20kg