



锦州诚化新材料有限公司

PB950

聚异丁烯

润滑油/粘度指数改进剂

化学数据

项目	质量指标	典型值	测试方法
外观	无色透明粘稠液体	无色透明粘稠液体	目测
色度, Pt/Co	≤45	13	ASTM D1209
15℃时密度, kg/m ³	报告	890.5	ASTM D4052
闪点 (闭口), °C	≥165	170	ASTM D93B
100℃时粘度, cst	210-250	233	ASTM D445
分子量 (数均)	≥900	930	ITM32-003
分子量分布	≤2.5	1.75	TIM 32-003
水含量, wppm	≤50	27	ASTM D6304
酸值, mgKOH/g	≤0.02	0.005	ASTM D974

产品描述

PB950 是一种化学性能稳定的非挥发性液体，在高温挥发或热分解后不会形成残留物，具有良好的润滑性能，耐氧化，不透水蒸汽及其它气体，具有憎水性、增粘性。

PB950 作为润滑油增粘剂或粘度指数改进剂广泛应用于各种润滑油中，包括：内燃机油、压缩机油、机械油、金属加工液、齿轮油、液压油、拉丝油及二冲程油等。

PB950 也可用于密封剂及胶黏剂，防水涂料行业，也广泛应用于植物、农药、医药等领域。

PB950 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：180kg