



# 锦州诚化新材料有限公司

## DL-32

聚醚类高分子化合物  
润滑油/破乳剂

### 化学数据

| 项                              | 目 | 质量指标     | 典型值     | 试验方法     |
|--------------------------------|---|----------|---------|----------|
| 外观                             |   | 浅黄色透明液体  | 浅黄色透明液体 | 目测       |
| 密度(20℃), kg/m <sup>3</sup>     |   | 950-1150 | 998.5   | GB/T1884 |
| 运动粘度(100℃), mm <sup>2</sup> /s |   | ≥10      | 45.5    | GB/T265  |
| 闪点(开口), °C                     |   | ≥105     | >200    | GB/T3536 |
| 水分, % (m/m)                    |   | 痕迹       | 痕迹      | GB/T260  |

### 产品描述

DL-32 是一种破乳性能优良的添加剂, 在船用油中得到广泛应用, 添加少量后不仅能延长船用油的使用寿命, 破乳指标也能达到先进水平, 而且能增强其它助剂在船用油中的作用, 同时具有消泡作用, 本剂在润滑油中的抗乳化能力与 T1001 相当, 在抗磨液压油中还胜于 T1001, DL-32 油溶性好于 T1001, 使用方便, 在常温下可以添加此剂, 有利于在无加热条件下使用。

DL-32 是一种广谱破乳剂, 适用于所有对抗乳化性能有要求的油品中, 特别适用于添加剂量大、破乳要求高的船用油。

DL-32 油品中推荐添加量为 0.02%-0.05%。

DL-32 储存温度不应超过 50℃, 建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时, 参照 SH/T0164 进行, 本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性, 在安全环保使用方面等同一般石油产品, 不用特殊防护。

### 标准包装

净重/桶: 25kg/200kg