

T-1015

硫化脂肪酸酯
润滑油/摩擦改进剂

化学数据

项目	质量指标	典型值	检测方法
外观	浅黄色透明液体	浅黄色透明液体	目测
运动粘度 (40℃), mm ² /s	实测	40	GB/T265
开口闪点, °C	>220	220	GB/T3536
硫含量, %	10-15	11	SH/T0303
铜片腐蚀, 3h/100°C	1a	1a	GB/T5096

产品描述

T-1015 是一款浅色、低气味的非活性硫化极压抗磨剂，具有粘度小、流动性好、润滑性优、极压性高等特点。

T-1015 对铜不腐蚀，极佳润滑、抗磨及极压性；可用于铁类及有色金属的油基切削及成型油配方中。黏度较高，可提供较高的油膜强度，因而在浅色冲压、拉伸油中有优越表现。色浅，便于观察加工过程。味低，操作者易以接受。稳定性好，相容性佳，与大部分基础油相容。

T-1015 在油品中推荐加剂量为：2.0-15%。

T-1015 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：200kg