

T-1001

胺与环氧丙烷聚合物
润滑油/破乳剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
外观	淡黄色透明液体	淡黄色透明液体	目测
运动粘度 (100℃), mm ² /s	30-50	45	GB/T265
闪点 (开口), °C	≥110	>130	GB/T3536
氮含量, % (m/m)	0.40-0.65	0.6	SH/T0224
水分, % (m/m)	≤0.05	0.01	GB/T260
机械杂质, % (m/m)	≤0.05	0.01	GB/T511

产品描述

T-1001 是一种胺型环氧化物的聚合物，能改善工业润滑油的抗乳化性能，其氧化、储存和水抽提稳定性好，与 T746（十二烯基丁二酸）复合显示出优异的协同效应。

T-1001 广泛应用于工业齿轮油、汽轮机油和液压油等要求抗乳化性能提高的油品中。

T-1001 油品中推荐添加量为 0.03%-0.15%。

T-1001 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：25kg/200kg