


TAU1308

多系统 RTK 定位模块

专业级

产品简介

TAU1308 是一款基于 HD9301 GNSS 芯片开发而成的多系统 RTK 模块，支持全球所有民用导航卫星系统（GPS、BDS、GLONASS、Galileo 和 QZSS），提供高精度的定位导航解决方案。TAU1308 内置单频 RTK 引擎，可实现厘米级定位，适用于工业和消费领域的导航定位应用。



产品特性

- 支持 GPS、BDS、GLONASS、Galileo、以及 QZSS
- 内置 RTK，实现厘米级定位精度
- 内置有源天线短路保护功能
- 提供可配置的外围 IO 引脚
- 单电源宽压设计，更低功耗高精度解决方案


应用领域



车载导航



智能后视镜



道路级导航



物流跟踪

产品选型：

产品型号	GNSS						特色功能						接口				精度		等级					
	单频 S / 双频 D / 三频 T	GPS	BDS	GLONASS	Galileo	NavIC	QZSS	Built-in LNA	Data Logging	D-GNSS	Programmable(Flash)	Raw Data	RTK	Heading	USB	UART	I ² C	SPI	米 (Meter)	亚米 (Sub-Meter)	厘米 (Centi-Meter)	工业级	专业级	车规级
TAU1308	S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	◦	•	◦	◦	•	•	•	•	•	•	•

◦ = 特殊固件支持

性能指标

GNSS 引擎

Cynosure III GNSS 引擎
40 条 GNSS 追踪通道
数据更新率: 最大 10Hz

GNSS 接收频段

GPS/QZSS	L1C/A
BDS	B1I
GLONASS	L1OF
Galileo	E1

定位精度

GNSS	2.5m CEP
D-GNSS	<1m CEP
RTK	1.0cm+1ppm(H) 3.5cm+1ppm(V)

首次定位时间 (TTFF)

热启动	1s
冷启动	28s
RTK 收敛时长	< 60s

灵敏度

冷启动	-147dBm
热启动	-153dBm
重捕获	-156dBm
跟踪 & 导航	-160dBm

速度 & 时间精度

GNSS	0.1m/s CEP
D-GNSS	0.05m/s CEP
1PPS	20ns

接口

UART	1
USB ^[1]	1
SPI ^[1]	1
I2C ^[1]	1

* [1]: 特殊固件支持

天线

有源天线

工作条件

主电源电压	2.0V ~ 3.6V
I/O 电压	1.8V ~ 3.6V
备电电压	1.8V ~ 3.6V

安全检测

内置天线短路保护, 开路检测

应用极限

速度	515m/s
海拔	18,000m

功耗

运行模式	32mA@3.3V
待机模式	13uA

工作环境

工作温度	-40°C ~ +85°C
存储温度	-40°C ~ +85°C
符合标准	RoHS, REACH, FCC, CE

物理规格

尺寸	12.2*16.0*2.4mm
封装	24 PIN LCC

