

思沃®化学 **PUE-5060**

特性	脂肪族、聚酯型聚氨酯乳液。
外观	乳白色液体
含固量(%)	58-61
PH值	6.5-9.5
粘度(mPa. s)	≤2000
乳液粒径(nm)	≤200
断裂伸长率(%)	1700-1800
拉伸强度(Mpa)	22.5
弹性模量(100%Mpa)	1.4
助溶剂	不含 NMP、NEP、DMAC 等违禁物质
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 6 个月
包装	200Kg/塑桶 120Kg/塑桶 1000Kg/塑桶

应用：高固体份的聚氨酯水分散体乳液。高性价比，有良好的机械性能和耐候，耐水、耐磨性能。涂膜较软，弹性好，高延伸率。适宜于织物厚涂层、弹性涂料等应用。不含有机锡、甲醛、重金属等违禁物质。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.