

思沃®化学 PUE-2456

特性	脂肪族聚氨酯乳液
外观	乳白色液体
含固量(%)	50 ±1
PH 值	6.5-9.5
粘度(mPa·s)	≤1000
NMP, NEP, DMAC 等	不含
断裂伸长率(%)	2000
拉伸强度(Mpa)	17.5
100%弹性模量(Mpa)	0.76
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：高固含量的聚氨酯乳液。涂膜具有出色的柔软触感，具有优异的回弹性，具有优异的耐水解和耐碱性能。适用于织物印花、厚涂层、合成革和弹性涂料等。可加入水分散型聚异氰酸酯交联剂（如本公司的 EC-100、EC-200 等）、氮吡啶类交联剂进一步提高耐水洗牢度。不含有机锡化合物、重金属、甲醛等，环保指标优秀。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.