

思沃®化学 PUD-F122

特性	阴离子型芳香族聚氨酯水分散体
外观	微黄至白色半透明液体
含固量 (%)	33 ± 1
PH 值	7.5-9.5
粘度 (mPa · s)	≤ 50
乳液粒径 (nm)	≤ 100
光泽 (60° 角)	≥ 85
表干时间 (min)	≤ 30
实干时间 (min)	≤ 60
断裂伸长率 (%)	450-550
拉伸强度 (Mpa)	24.1
弹性模量 (100%Mpa)	7.2
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜黄变
贮存	常温下保存 12 个月，请避光贮存。
包装	1000 Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：阴离子型的高分子量聚氨酯水分散体。涂膜中等硬度，在 PVC 等底材上有优异的附着力。可用于皮革、PVC、橡胶等。不含有机溶剂。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.