

思沃®化学

PUD-916

PUD-916HB (不含欧盟禁用溶剂)

特性	阴离子脂肪族聚碳型聚氨酯水分散体
外观	白色半透明液体
含固量(%)	35±1
PH 值	7.0-9.5
粘度(mPa·s)	≤100
乳液粒径(nm)	≤100
玻璃化温度 Tg(°C)	-25
助溶剂含量(%)	7
表干时间(min)	≤30
实干时间(min)	≤60
机械稳定性	好
断裂伸长率(%)	500-600
拉伸强度(Mpa)	14.4
弹性模量(100%Mpa)	2.4
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：涂膜中等硬度，在 ABS 等塑胶底材上具有优异的附着力。涂膜具有优异的耐磨性能和耐紫外性能，有优异的耐折、耐高低温性能。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.