

思沃®化学 **PUD-Z401**

特性	阴离子脂肪族聚醚型聚氨酯水分散体
外观	半透明至乳白色液体
含固量(%)	40±1
PH 值	7.0-9.5
粘度	≤1500cps
玻璃化温度 Tg(°C)	-35
NMP、NEP、DMAC	不含
机械稳定性	好
断裂伸长率(%)	1300-1400
拉伸强度(Mpa)	20.2
弹性模量(100%Mpa)	1.4
耐黄变性能	涂膜耐黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶

应用：高性价比产品。涂膜柔软，有良好的回弹性，有良好的耐碱性能和耐水洗牢度，低温耐折性能好。可用于织物印花涂层、皮革等。不含有机锡化合物、重金属、甲醛等，环保指标优秀。可加入氮吡啶类交联剂和水分散型聚异氰酸酯交联剂等进一步提高耐水洗牢度和耐干湿擦性能。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.