

思沃®化学 **PUE-2560**

类型	脂肪族聚醚型高固含聚氨酯乳液
外观	半透明至乳白色液体
含固量(%)	58-61
PH 值	7.0-9.5
粘度(mPa. s)	≤1000
助溶剂含量(%)	微量丙酮(不含 NMP、NEP、DMAC 等违禁物质)
断裂伸长率(%)	1700-1800
拉伸强度(Mpa)	18.4
弹性模量(100%Mpa)	0.36
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用： 60%高固体份聚氨酯乳液。涂膜高延伸率，具有优良的耐碱性、耐水性和耐磨性等。适用于纺织厚涂层和弹性涂料等。储存超过 12 个月的产品通过测试后可以使用。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.