

思沃®化学 PUD-2411

特性	阴离子型聚碳酸酯型聚氨酯水分散体
外观	白色半透明液体
含固量 (%)	32±1
PH 值	7.0-9.5
粘度 (mPa · s)	≤100
玻璃化温度 Tg (°C)	-25
NMP、NEP、DMAC	不含
断裂伸长率 (%)	550-650
拉伸强度 (Mpa)	46.8
100%拉伸膜量 (Mpa)	9.6
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 120 Kg/塑桶 200Kg/塑桶

应用：该涂膜有独特的性能。经 2500 目过滤，粒径小，具有良好的延展性和弹性，有良好的耐水性。适合用作打印墨水、水性墨的连接材料等。不含有机锡、甲醛、重金属等违禁物质。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.