

思沃®化学 PUE-990F

类型	脂肪族聚碳酸酯型聚氨酯乳液
外观	半透明至乳白色液体
含固量(%)	45±1
PH 值	7.0-9.5
粘度(mPa·s)	≤1000
助溶剂含量(%)	≈0 (不含 NMP、NEP、DMAC 等违禁物质)
断裂伸长率(%)	600
拉伸强度(Mpa)	28.1
弹性模量(100%Mpa)	3.5
表干时间(min)	≤30
实干时间(min)	≤60
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：优异的耐水性、耐磨性、耐候性，优良的耐碱性以及非常好的丰满度和厚实感。适用于涂料、织物印花和合成革等。储存超过 12 个月的产品通过测试后可以使用。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.