

思沃®化学

PUD-8051H

PUD-8051HB（不含欧盟禁用溶剂）

特性	阴离子型脂肪族聚醚型聚氨酯水分散体
外观	白色半透明液体
含固量 (%)	38±2
PH 值	7.5-9.5
粘度 (mPa · s)	≤500
乳液粒径 (nm)	≤100
玻璃化温度 T _g (°C)	-35
助溶剂含量 (%)	4.5
机械稳定性	好
断裂伸长率 (%)	900-1000
拉伸强度 (Mpa)	31.6
弹性模量 (100%Mpa)	3.1
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：涂膜柔软，回弹性好，有优异的耐水性能和防水性能，可用于织物印花、涂层等，耐水洗牢度好。不含有机锡化合物、重金属、甲醛等，环保指标优秀。可加入氮吡啶类交联剂和水分散型聚异氰酸酯交联剂（如本公司的 EC-600 等）进一步提高耐水洗牢度。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.