

思沃®化学 **PUE-2453**

类型	脂肪族聚碳酸酯型聚氨酯乳液
外观	半透明至乳白色液体
含固量(%)	50±1
PH 值	7.0-9.5
粘度(mPa. s)	≤1000
助溶剂含量(%)	≈0 (不含 NMP、NEP、DMAC 等违禁物质)
断裂伸长率(%)	950
拉伸强度(Mpa)	44.0
弹性模量(100%Mpa)	2.2
表干时间(min)	≤30
实干时间(min)	≤60
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：涂膜比 PUE-2451 硬度低，但有更好的延伸性和弹性。涂膜具有优异的耐水性、耐磨性、耐候性和耐紫外性能。适用于皮革、织物印花和弹性涂料等。不含甲醛、重金属、有机锡等违禁物质。储存超过 12 个月的产品通过测试后可以使用。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.