

SiwoPUD-[®]SWU

类型	脂肪族聚醚改性聚碳酸酯型聚氨酯乳液
外观	乳白色液体
含固量 (%)	58-61
PH 值	7.0-9.5
粘度 (mPa. s)	≤1500
助溶剂含量 (%)	微量丙酮 (不含 NMP、NEP、DMAC 等违禁物质)
断裂伸长率 (%)	870
拉伸强度 (Mpa)	28.6
弹性模量 (100%Mpa)	1.5
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：60%高固体份聚氨酯乳液，易于机械发泡。涂膜具有优异的耐热性能，其熔融温度可达 200℃ 以上（未交联）。该产品具有优异的耐水性、耐碱性、耐老化和耐久性能。适用于制备纺织涂层，可应用于下列物品：外衣、包袋、旅行箱、高技术含量的物品，以及其它弹性涂料等。储存超过 12 个月的产品通过测试后可以使用。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.