

思沃®化学 PUD-1591

PUD-1591HB（不含欧盟禁用溶剂）

特性	脂肪族聚碳酸酯型聚氨酯水分散体
外观	白色半透明液体
含固量(%)	36±1
PH 值	7.0-9.5
粘度(mPa·s)	≤200
乳液粒径(nm)	≤100
最低成膜温度(℃)	5
助溶剂含量(%)	5
邵氏硬度(A):	96
表干时间(min)	≤30
实干时间(min)	≤60
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：阴离子型的高分子量聚氨酯水分散体。涂膜高硬度，对金属、玻璃等底材有优异的附着力，具有优异的耐水、耐溶剂和耐化学品性能，具有高耐侯和耐沾污性能。可用于金属、玻璃、木器涂料和工业涂装等。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.