

思沃®化学

PUD-2308

特性	非离子脂肪族聚醚型聚氨酯水分散体
外观	白色半透明液体
含固量 (%)	35±1
PH 值	6.0-7.5
粘度 (mPa · s)	≤200
乳液粒径 (nm)	≤100
玻璃化温度 Tg (°C)	-35
断裂伸长率 (%)	900-1000
拉伸强度 (Mpa)	17.4
弹性模量 (100%Mpa)	1.6
助溶剂含量 (%)	不含其它助溶剂, 含微量丙酮
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：非离子型的高分子量聚氨酯水分散体。涂膜有优异的延伸率和弹性，有优异的耐水解性能和优异的耐水性能。和阳离子、阴离子型水性聚氨酯，以及其它阴阳离子水性树脂都有很好的相容性。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.