

思沃®化学 **PUD-920F**

特性	阴离子型脂肪族聚氨酯水分散体
外观	白色半透明液体
含固量(%)	35±1
PH 值	7.0-9.5
粘度(mPa·s)	≤200
乳液粒径(nm)	≤100
助溶剂(%, DPM)	5.6
邵氏硬度(A):	87
表干时间(min)	≤30
实干时间(min)	≤60
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：阴离子型的高分子量聚氨酯水分散体。有优异的耐水性、耐碱和耐水解性能。涂膜高硬度，有优异的耐磨性能，有更好的交联度和耐化学品性。可广泛用于木器、地坪、塑胶涂料，以及丙烯酸乳液的改性等。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.