

思沃®化学 **PUD-2517**

特性	阳离子脂肪族环氧改性聚碳酸酯型聚氨酯水分散体
外观	半透明液体
含固量(%)	30±1
PH 值	3.5-5.5
粘度(mPa·s)	≤200
乳液粒径(nm)	≤200
NMP、NEP、DMAC 等	不含，含微量丙酮
邵氏硬度 (A):	96
表干时间(min)	≤30
实干时间(min)	≤60
机械稳定性	好
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：阳离子环氧改性聚碳酸酯型的高分子量聚氨酯水分散体。涂膜高硬度，具有优异的附着力、耐磨性能、耐酸碱性能和耐水、耐化学品性能。主要用于金属表面处理、玻纤浸润剂、水性木器封底漆等。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.