

思沃®化学 PUD-2419

特性	阳离子脂肪族聚酯型聚氨酯水分散体
外观	半透明液体
含固量(%)	30±1
PH 值	3.5-5.5
粘度(mPa·s)	≤100
乳液粒径(nm)	≤200
NMP、NEP、DMAC 等	不含，含微量丙酮
断裂伸长率(%)	580
拉伸强度(Mpa)	21.3
100%弹性模量(Mpa)	4.2
表干时间(min)	≤30
实干时间(min)	≤60
机械稳定性	好
贮存	常温下保存 6 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：高性价比产品，阳离子聚酯型的高分子量聚氨酯水分散体。涂膜中等硬度，有优异的耐磨、耐水性能和良好的耐醇、耐化学品性能。主要用于金属表面处理、玻纤浸润剂、水性木器封底漆等。该产品不含有机溶剂，不含有机锡化合物、重金属、甲醛等，环保指标优秀。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.