

思沃®化学 **PUE-2564**

类型	脂肪族聚醚型高固含量聚氨酯乳液
外观	乳白色液体
含固量(%)	58-61
PH 值	7.0-9.5
粘度(mPa. s)	≤1000
助溶剂含量(%)	微量丙酮(不含 NMP、NEP、DMAC 等违禁物质)
断裂伸长率(%)	2900-3000
拉伸强度(Mpa)	5.1
弹性模量(100%Mpa)	0.16
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 120Kg/塑桶 200Kg/塑桶

应用： 60%高固体份聚氨酯乳液。其成膜柔软，延展性高。具有良好的耐水性和耐碱性。可单独使用，也可与聚丙烯酸乳液混合，用于配制弹性防水涂料等。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.