

思沃®化学 **Matt PUD-1910**

特性	基于聚碳酸酯的自消光脂肪族聚氨酯水分散体
外观	乳白色
含固量 (%)	32±1
PH 值	7.0-9.5
粘度 (mPa · s)	600-2000
60° 光泽	≤0.8
NMP, NEP, DMAC	不含
延伸率 (%)	200
拉伸强度 (Mpa)	23.5
100%拉伸模量 (Mpa)	11.5
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用和性能：是 Matt PUD-1911 的改性产品。不含消光粉，分子内消光。其涂膜硬度有优异的耐磨性能。具有优异的耐候、耐氙灯和耐水解性能。推荐用于合成革表处剂和工业涂料等。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.