

技术参数

5220

日期:7/2014

网址:www.stick1mat.com



上海禧合应用材料有限公司

产品描述

5220 是一款双组份、快速固化环氧胶，对玻璃、陶瓷、塑料及金属等材料具有良好的粘接力，此款产品可适用于光电子，也可用于光纤和石英玻璃。

固化前特性

颜色	A:透明 B:琥珀色
混合比例 (按重量)	A:B=10:1
粘度 (cps)	A: 3210 B: 3107
20 RPM, 25°C	混合后:2893
固化条件	45mins@80°C 20mins@100°C 5mins@150°C
有效期@ 25°C,月	12

固化后特性

硬度	90D
颜色	暗红色
Tg, °C	124

储存和使用方法

请将产品常温储存于干燥阴凉处，避免阳光直射。使用前请按比例混合，轻微搅拌至均匀，应用于高端产品需脱泡处理。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。

注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担任何责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的任何问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。