

# 技术参数说明

## 9210

日期 : 02/2020  
上海禧合应用材料



### 应用介绍

**9210** 为无色透明液体，微气味。具有较强溶剂性。主要用于丙烯等烯烃聚合物的溶剂，可与乙醚，氯仿混溶，溶于丙酮乙醇，不溶于水。主要用于 **2615H** 及 **VTP2615** 等未固化胶水清除使用。

### 参数特性

特征	数值	测试方法
颜色	无色液体	
粘度(cps)	1-10	20rpm@25°C, ASTM D-1084
密度	0.75g/cm3	
有效期@ 25°C,月	12	

### 储存和使用方法

1. 产品常温 25°C 环境中储存。避免阳光直射，建议在通风，阴凉干燥处密封保存；
2. 涂敷方式：建议使用戴指套或手套接触产品用无尘布直接擦洗要清洗的表面，对于洁净度要求高的表面，建议从一个方向往另一边擦洗，直到洁净为止；使用者并佩戴防护口罩。
3. 此产品是高挥发，高易燃物，使用中不要用开放的或大口容器盛装，不用时请及时密封。
4. 应避免眼睛和皮肤接触使用中应远离明火以及其它火源；对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。

### 注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

