

# 技术参数说明

## 9212

日期 : 02/2020  
上海禧合应用材料



### 应用介绍

**9212** 为无色透明液体，微气味。不含甲烷和正己烷等毒性物质，具有较强溶剂性。主要用于 PCB 板等电子元器件的清洁去除污染物处理，可与乙醚，氯仿混溶，溶于丙酮乙醇，不溶于水。也可以用于有机及树脂化合物清除使用。

### 参数特性

特征	数值	测试方法
颜色	无色液体	
粘度(cps)	1-10	20rpm@25°C, ASTM D-1084
密度	0.75g/cm <sup>3</sup>	
有效期@ 25°C,月	12	

### 使用参考

1. 清洗剂可以清洗常见薄的胶层。
2. 硬度小于 20A 的胶，可清洗厚度小于 0.5mm 的胶层；在胶层上涂上，浸润 3s-15s 后，用布擦拭。
3. 硬度大于 20D 的胶层，可清洗厚度小于 0.15mm 的胶层。在胶层上涂上，浸润大于 15s，用布擦拭。
4. 胶层越厚，硬度越高，需浸润的时间越长。

### 储存和使用方法

1. 产品常温 25°C 环境中储存。避免阳光直射，建议在通风，阴凉干燥处密封保存。
2. 涂敷方式：建议使用戴指套或手套接触产品用无尘布直接擦拭要清洗的表面，对于洁净度要求高的表面，建议从一个方向往另一边擦拭，直到洁净为止；使用者并佩戴防护口罩。
3. 此产品是高挥发，高易燃物，使用中不要用开放的或大口容器盛装，不用时请及时密封。
4. 应避免眼睛和皮肤接触使用中应远离明火以及其它火源；对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他参考 sds 安全说明。

### 注：

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我们无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺，对于生产过程中因使用不当产生的问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工作。

[www.stick1mat.com](http://www.stick1mat.com)  
Email: [info@stick1mat.com](mailto:info@stick1mat.com)  
上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

